



RK 31

Anwendung: Labor-, Dental-, Werkstatt-Bereich
Application: laboratory, dental line, work shop
appareils laboratoires, secteur dentaire et ateliers

RK 31/H:
Inhalt: 0,9 Liter
Arbeitsfüllmenge: 0,6 Liter

Schwingwanne innen
Abmessungen L x B x T
190 x 85 x 60 mm
0,9 Liter
0,6 Liter

Ausstattung

Heizung 65 °C, fest: RK 31 H : 70 W
Schwingwanne: Edelstahl 1.4301
Gehäuse: Edelstahl 1.4301
tropfwassergeschützt:
Schutzgrad: IP 32
Schaltuhr: 1 - 15 min und ∞

Technische Daten

Schwingsystem: **1 PZT-Breitstrahl-Schwingsystem**
HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant
Betriebsart: Einfachhalbwelle
Betriebsfrequenz: 35 kHz, Frequenzautomatik
HF-Dauer-Spitzenleistung: 120 W/Per.
Stromaufnahme: RK 31 - 0,2 A
RK 31 H - 0,5 A
Netzanschluss: 220 - 240 V - 50/60 Hz oder 110 - 130 V - 50/60 Hz
Ableitstrom: < 0,5 mA
Netzkabel: fest am Gerät, 2 m lang, mit Euroschutzstecker

SONOREX SUPER
RK 31
RK 31 H

für wässrige Reinigungsflüssigkeiten
for aqueous cleaning solutions
pour solutions de nettoyage aqueuses

Funkentstört und mit CE-Kennzeichnung.
RFI-proof and marked CE
Déparasité et marque CE

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN 46001
Certified according to DIN EN ISO 9001 and DIN EN 46001
Certifié selon DIN EN ISO 9001 et DIN EN 46001

Inner tank dimensions
L x w x d
190 x 85 x 60 mm
Capacity: 0,9 liters
Filling volume for cleaning: 0,6 liters

Features

Built-in heating, fix at 65 °C
Tank: stainless steel
Housing: drip-proof, stainless steel
Protection grade: IP 32
Timer: 1 - 15 min and ∞

Technical data

Transducers: **1 PZT-broad beam oscillating system**
Generator: overload protected, constant power
Operating mode: half-wave
Frequency: 35 kHz automatic frequency control
HF-peak output max. W/per. 120
Current consumption
Mains connection
Leakage current
fixed power cable 2 m, EURO-safety connector

Dimensions intérieures de la cuve L x l x p
190 x 85 x 60 mm
Contenu: 0,9 litres
Remplissage nécessaire de travail: 0,6 litres

Caractéristiques

Chauffage incorporé, fixé à 65 °C
Cuve: acier inox
Boîtier: acier inox protégé contre les gouttes
Degré de protection: IP 32
Minuterie: 1 à 15 mn et ∞

Spécifications techniques

Transducteurs: **1 oscillateur PZT à large diffusion**
Générateur: protection contre surcharge, puissance constante
Opération: demi-onde
Fréquence: 35 kHz - réglage automatique
Puissance de pointe continue de HF watts/période 120
Consommation de courant
Branchement sur le secteur
Courant de fuite
Câble secteur fixé, 2 m, EURO fiche de sûreté

Außenabmessungen	205 x 100 x 155 mm, LxBxH	Overall dimensions lwxh	Dimensions hors tout Lxlxh
Gewicht:	RK 31 - 1,8 kg RK 31 H - 1,9 kg	Weight kg	Poids kg
Verpackung		Cardboard box	Boîte
Abmessungen:	320x235x190 mm LxBxH	dimensions lwxh	dimensions Lxlxh
Tara:	0,5 kg	tare: 0,5 kg	tare: 0,5 kg
Statistische		Customs' tariff No.	Tarif No.
Warennummer Gerät:	8479 8998	Unit: 8479 8998	Appareil: 8479 8998
Gerät:	Bestell-Nr.	Code No.	No. code
RK 31: 220-240 V	329	329	329
110-130 V	329-1	329-1	329-1
RK 31 H: 220-240 V	044	044	044
110-130 V	044-1	044-1	044-1

<u>Zubehör</u>	<u>Bestell-Nr./Code No./No. code</u>	<u>Accessories</u>	<u>Accessoires</u>
Einhängekorb K 08 ,aus Edelstahl, 170x65x50 mm, Maschenweite 4x4 mm - schont Reinigungsgut und Schwingwanne	209	Insert basket, K 08 , stainless steel, 170x65x50 mm mesh size 4x4 mm - for protection of objects and tank	Panier d'insertion, K 08 170x65x50 mm, acier inox, maille 4x4 mm - évite des dommages sur les objets et de la cuve -
Deckel , aus Edelstahl: D 08	218	Lid , stainless steel - D 08	Couvercle , acier inox - D 08
<u>Für die Kleinteilereinigung:</u> Lochdeckel aus Edelstahl DE 08	278	<u>For cleaning small parts:</u> positioning cover , stainless steel, DE 08	<u>Pour nettoyage des petites</u> <u>objets:</u> couvercle , acier inox, avec ouvertures, DE 08
für 2 Einsatzgefäße:		for 2 beakers:	pour réception de 2 béchers:
SD 05 Glas - 600 ml mit Ring GR 04	575	SD 05 glass - 600 ml with ring GR 04	SD 05 verre - 600 ml avec bague GR 04
SD 04 Glas - 400 ml mit Ring GR 04	168	SD 04 glass - 400 ml with ring GR 04	SD 04 verre - 400 ml avec bague GR 04
Einsatzkorb Siebgewebe passend in Einsatzgefäße		Inset sieve basket Fits into beakers	Panier d'insertion pour béchers
PD 04 Kunststoff - Ø 60 mm	126	PD 04 plastic - Ø 60 mm	PD 04 plastique - Ø 60 mm

Achtung!
Keine brennbaren Chemikalien,
Säuren, Chloridionen enthaltende
Stoffe und Haushaltsreiniger
verwenden.
Reinigungsgut nicht auf den
Wannenboden legen.

Spezial-Reinigungskonzentrate TICKOPUR - STAMMOPUR Special cleaning agents TICKOPUR - STAMMOPUR Détergents spéciaux TICKOPUR - STAMMOPUR

Caution! Do not use combustible,
acidic cleaning agents or
chemicals containing chloride
ions like household cleaners. Do
not place items on the tank
bottom, neither baskets nor
beakers.

Attention! Ne pas utiliser des
détergents inflammables, acides
ou des produits chimiques
contenant des ions du chlorure
comme des nettoyeurs de ménage.
Ne poser aucun objet directement
sur le fond de la cuve.